

MATIZADOR TITANLUX

DESCRIPCION

Producto auxiliar en pasta que, por su condición no pigmentada y perfecta composición, no altera la intensidad de colorido ni resta propiedades a la mezcla.

CAMPOS DE APLICACION

Para adicionar a esmaltes brillante grasos o sintéticos, cuando se deseen conseguir acabados mates o semi-mates.
No debe emplearse para exteriores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alcídico
Color:	Incoloro – grisáceo
Densidad:	1,67
Dilución y limpieza De utensilios:	Sustituto de Aguarrás TITAN
Rendimiento:	Según efecto mateante
Volumen sólidos:	60%

Envases de: 750 y 375 ml.

MODO DE EMPLEO

Para su perfecta incorporación, añadir el esmalte o pintura que se desee matizar, lentamente y en pequeñas cantidades sobre el MATIZADOR TITANLUX, mezclándolo cada vez íntimamente.

Ejemplos con nuestros productos:

Acabados mates:		**Partes:**
a) – Esm.sint. TITANLUX brillante	. . .	3
Matizador TITANLUX	. . .	2
b) – TITANLUX Blanco mate Pasta	. . .	3
Esm.Sint. TITANLUX brillante	. . .	3
Matizador TITANLUX	. . .	2

Acabados semi-mates:

c) – Esm. Sint. TITANLUX brillante	. . .	3
Matizador TITANLUX	. . .	1

PRECAUCIONES

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Fecha Edición Febrero 2004